



# MOUNTING INSTRUCTION

Brand <b>SUZUKI</b>	Model <b>GSX 600 F</b>	Year <b>88-90</b>	Art. No. <b>SU 8093</b>	
Total length <b>298</b> mm	Stroke <b>65</b> mm	Reb.click <b>12</b>	Comp.click <b>15</b>	Preload <b>13</b> mm

## Supplementary parts

192-01	Sticker / Dekal (2x)	429-11	Bolt / Skruv
230-01	Mount. rubber / Monteringsgummi (2x)	430-01	Nut / Mutter
643-02	Hose clamp / Slangklämma (2x)	7240-01	Owners manual / Bruksanvisning
231-01	Strap / Buntband (2x)		
710-02	C-spanner / Haknyckel		

## Mounting instructions

- |   |   |
|---|---|
| 1 Ställ MC:n på centralstödet, demontera sadel och sidokåpor.   | 1 Put the motorcycle on the center stand, remove seat and side covers.  |
| 2 Lossa och demontera nedre stötdämparskruven.  | 2 Loosen and remove the lower shock absorber bolt.  |
| 3 Lossa och demontera länkens främre fästskruv, vik upp och för länken framåt.  | 3 Loosen and remove the front linkage bolt, push the link forward.  |
| 4 Lossa och demontera övre stötdämparskruven och demontera stötdämparen nedåt.  | 4 Loosen and remove the upper shock absorber bolt, and remove the damper downwards.   |
| 5 Montera Öhlin dämparen genom att först föra behållaren upp och ut på vänster sida. (Om hydraulförspänningsanordning är monterad föres dess justeringscyl. också upp på vänster sida.) Följ efter med stötdämparen och montera övre skruven. Se skiss. | 5 Mounting the new Öhlin shock. Will start by pulling the reservoir up and out on the left side of the bike. (If a pre-load adjuster is mounted on the shock, pull that cylinder also up and out on the left side.) See fig. Follow with the shock absorber and mount the upper bolt. |
| 6 Montera länkens främre skruv samt stötdämparens nedre skruv. Drag fast samtliga skruvar.  | 6 Mount the linkage and the lower shock absorber bolt. Make sure that all bolts are tightened.  |
| 7 Montera behållaren med hjälp av klammers och monteringsgumin. Se skiss. (Montera även justercylindern till hydrauliska fjäderförspänningen.)  | 7 Mount the reservoir using mounting rubbers and hose clamps. See fig. (And pre-load adjuster.)   |
| 8 Montera sidokåpor och sadel.  | 8 Mount side covers and seat.   |

Öhlins Racing AB fransäger sig allt ansvar för skada på stötdämpare, motorcykel eller person om inte monterings- och skötsel instruktionerna har följts till fullo. Ingen garanti kan ges på funktion eller livslängd om dessa instruktioner inte följts

Öhlins Racing AB can not be responsible for any damage to shock absorber, motorcycle or person if the mounting- and maintaining instructions are not followed exactly. Also no guarantee can be given for the performance and reliability if these instructions are not followed.

# SUZUKI GSX 600 F

