

ASSEMBLY NOTE / SCHEDA DI MONTAGGIO pag.1/4

PI01090INVI	Modelli Piaggio	Silenziatore
--------------------	------------------------	---------------------

ATTENZIONE:

Questo impianto di scarico, codice: PI01090INVI, è omologato per l'utilizzo stradale, **SOLAMENTE** con l'istallazione del catalizzatore, codice: PI01CAT.

ATTENTION:

This exhaust system, code: PI01090INVI, is homologated for road use, **ONLY** with the installation of the catalytic converter, code: PI01CAT.

SMONTAGGIO IMPIANTO ORIGINALE

- Svitare la vite della fascetta innesto silenziatore (Fig. 01);
- Svitare le 3 viti di fissaggio silenziatore al telaio, (Fig. 02,03,04);
- Rimuovere il silenziatore originale (Fig. 05);
- Allentare i dadi della ghiera attacco testa (Fig. 06).

DISMOUNTING THE ORIGINAL PLANT

- Unscrew the screw of the silencer small metal bracket (Pic. 01);
- Unscrew the three screws to fixing the silencer to the frame (Pic. 02,03,04);
- Remove the original silencer (Pic. 05);
- Loosen the nuts of the head attack flange (Pic. 06).

01



02



03



04



05



06



ASSEMBLY NOTE / SCHEDA DI MONTAGGIO pag.2/4

PI01090INVI

Modelli Piaggio

Silenziatore

07



08



09



10



11



12



13



14



15



MONTAGGIO IMPIANTO TERMIGNONI

- Posizionare silent-block e distanziali con collare nella staffa supporto silenziatore (Fig. 07,08,09);
- Fissare la staffa di supporto al silenziatore, serrando le due viti a testa esagonale M8x30 in dotazione, serrandole (Fig. 10);
- Innestare il presilenziatore al collettore originale (Fig. 11);
- Innestare il silenziatore Termignoni al presilenziatore, fissandolo al telaio con le tre viti M8x20 (Fig. 12,13,14,15);
- Serrare tutte le viti;

MOUNTING THE TERMIGNONI PLANT

- Position silent-block and specers with collar on the silencer support bracket (Pic. 07,08,09);
- Fix the support bracket into the silencer with two bolt hex M8x30 in the pack, tightening them (Pic. 10);
- Enter the pre-silencer in to the original collector (Pic. 11);
- Insert the Termignoni silencer into the pre-silencer, fixing it to the frame with the three screws M8x20 (Pic. 12,13,14,15);
- Tighten all screws;

ASSEMBLY NOTE / SCHEDA DI MONTAGGIO pag.3/4

PI01090INVI	Modelli Piaggio	Silenziatore
-------------	-----------------	--------------

16



17



18



19



20



21



MONTAGGIO IMPIANTO TERMIGNONI

- Serrare i dadi della ghiera attacco testa precedentemente allentate (Fig. 16);
- Serrare la vite della fascetta innesto silenziatore (Fig. 17);
- Posizionare le due mollette filettate M5 in dotazione, alla staffa supporto paracalore del presilenziatore (Fig. 18,19);
- Posizionare rondella e distanziale nella parte posteriore del paracalore per poi fissarlo con le viti nere M5x18 in dotazione (Fig. 20);
- Ripetere l'operazione per l'altro foro (Fig. 21);
- Rimuovere la pellicola protettiva dal logo Termignoni.

MOUNTING THE TERMIGNONI PLANT

- Tighten the nuts of the head attack flange previously loosen (Pic. 16);
- Screw the screw of the small metal bracket (Pic. 17);
- Position the two clips M5 in the pack, on the heat shield support bracket of pre-silencer (Pic. 18,19);
- Position the washer and aluminum spacer in the back of the heat shield then fix it with the black screws M5x18 in the pack (Pic. 20);
- Repeat for the other hole (Pic. 21);
- Remove the protective release liner from the Termignoni logo.



PACKING LIST pag.4/4

PI01090INVI	Modelli Piaggio	Silenziatore
--------------------	------------------------	---------------------

- N°1 SILENZIATORE - *SILENCER*
N°1 PRESILENZIATORE - *PRE-SILENCER*
N°1 PARACALORE - *HEAT SHIELD*
N°1 dB KILLER **TER548**
N°1 STAFFA SUPPORTO SILENZIATORE - *SILENCER SUPPORT BRACKET* **TGI002**
N°2 VITE TE M8X30 - *HEX HEAD SCREW M8X30* **5739/I M8X30**
N°3 VITE TE M8X18 - *HEX HEAD SCREW M8X18* **5739/I M8X18**
N°1 VITE TCEI M5X6 - *ROUND HEAD SCREW M5X6* **5931/I M5X6**
N°2 MOLLETTA FILETTATA M5 - *CLIP M5* **RPI0135**
N°5 RONDELLA 8X24 - *WASHER 8X24* **6593/I M8X24**
N°2 VITE NERA M5X18 - *BLACK SCREW M5X18* **77210861B**
N°4 RONDELLA ARAMIDICA - *WASHER ARAMID*
N°2 DISTANZIALE CON COLLARE - *SPACER WITH COLLAR* **TER572**
N°2 DISTANZIALE IN TEFLON - *TEFLON SPACER*
N°2 SILENT - *BLOCK*
N°1 FASCETTA INNESTO SILENZIATORE - *SMALL METAL BRACKET* **TD590**

