


NOTE DI ASSEMBLAGGIO / ASSEMBLY NOTE page 1/3

H099
Honda CBR 250 R
Sil Rel Moto2
A

B

C

D

E


Smontaggio Sil STD


- Allentare la vite di serraggio della fascetta (Fig. B);
- Svitare e rimuovere la vite di supporto sil. (Fig. C-D);
- Rimuovere il sil. (Fig E);
- Estrarre la guarnizione facendo attenzione a non rovinarla.

Removing STD silencer

- Loosen the tightening screw of the clamp (Pict. B);
- Unscrew and remove the silencer screw support (Pict. C-D);
- Remove the silencer (Pict. E);
- Remove the seal taking care not to ruin it.

NOTE DI ASSEMBLAGGIO / ASSEMBLY NOTE page 2/3

H099
Honda CBR 250 R
Sil Rel Moto2
F

G

H



I

L

M

N

O

P

Q


MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI

- Inserire la guarnizione aramidica di serie sul collettore (Fig. F-G);
- Inserire la fascetta sul tubo (Fig H);
- Montare il silenziatore sul collettore e avvitare la vite della fascetta senza serrare (Fig I-L);
- Posizionare il gommino sulla fascetta di supporto silenziatore (Fig M-N);
- Posizionare la fascetta sul silenziatore e fissarla alla staffa con la vite di serie (Fig O-P);
- Serrare le viti partendo dalla fascetta di supporto silenziatore (Fig Q).

NB: se si monta collettore Termignoni non usare la guarnizione grafitica

MOUNTING TERMIGNONI KIT

- Insert the original aramid gasket on the collector (Pict. F-G);
- Insert the clamp in the pipe (Pict. H);
- Mounting the silencer in the collector and tighten the screw (Pict. I-L);
- Place the little rubber on the silencer support clamp (Pict. M-N);
- Place the clamp on the silencer and fix it to the bracket using the original screw. (Pict. O-P);
- Tighten the screws starting from the silencer support clamp. (Pict. Q).

N.B.: if fitted with Termignoni collector DO NOT USE the graphitic gasket



TERMIGNONI S.p.A.

Via della Rampina n°1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

DOTAZIONE / PACKING LIST *page 3/3*

H099

Honda CBR 250 R

Sil Rel Moto2

- 1) N°1 SILENZIATORE – SILENCER **H099**
- 2) N°1 dB Killer **TER 397R**
- 3) N°1 vite testa cilindrica - screw **TCEI M5x6**
- 4) N°1 fascetta - clamp **TY046**
- 5) N°1 fascetta di supporto sil. – silencer support clamp **TER 432**
- 6) N°1 rondella – washer **8 x 16**
- 7) N°1 vite testa cilindrica - screw **TCEI M8 x 25**

