



TERMIGNONI S.p.A.

Via della Rampina n°1 Tel. 0039.0131.71666
15077 Predosa – Italy Fax 0039.0131.71696
www.termignoni.it info@termignoni.it

NOTE DI ASSEMBLAGGIO / ASSEMBLY NOTE page 1/3

H105

Honda Integra

Sil Omol.

A



B



C



Smontaggio Silenziatore originale

- Allentare le viti di serraggio della fascetta del sil STD (Fig. A);
- Svitare e rimuovere la vite di supporto del sil. (Fig. B);
- Rimuovere il silenziatore originale (Fig C).

Removing original silencer

- Unscrew the clamping screw of the clamp of the original silencer (Pic. A);
- Unscrew and remove the screw of the silencer support (Pic. B);
- Remove the original silencer (Pic. C).



TERMIGNONI S.p.A.

Via della Rampina n°1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

NOTE DI ASSEMBLAGGIO / ASSEMBLY NOTE page 2/3

H105

Honda Integra

Sil Omol.

D



E



F




G




H



I



L



M



N



O



MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI

- Inserire la fascetta innesto del silenziatore TER290 utilizzando la vite M8X20 e la rondella 8X16 (Fig. D);
- Montare il silenziatore al collettore (Fig. E);
- Fissare il silenziatore utilizzando la vite precedentemente estratta tramite rondella e dado (Fig. F, G);
- Accertarsi del corretto posizionamento del silenziatore che, deve avere il foro per il fissaggio dB killer perpendicolare a terra (Fig.H);
- Serrare le viti della staffa di supporto silenziatore (Fig. I),
- Serrare la vite di supporto silenziatore (Fig L);
- Serrare la vite della fascetta di innesto silenziatore (Fig. M, N);
- Attaccare il termoisolante sotto la borsa come nella foto (Fig. O).

MOUNTING TERMIGNONI KIT

- Insert the cable plug of the silencer TER290 (Pic. D);
- Fit the silencer to with the collector (Pic. E);
- Fix the silencer using the screw previously removed with the lock washer and nut (Pic. F, G);
- Verify the correct position of the sil. which must have a hole for the DBkiller perpendicular to the ground (Pic. H);
- Tighten the screws on the support bracket sil. (Pic. I),
- Tighten the screw of the support sil. (Pic. L);
- Tighten the clamp screw of plug-sil (Pic. M, N);
- Attach the heat insulation under the bag, like in the picture (Pic. O).



TERMIGNONI S.p.A.

Via della Rampina n°1 Tel. 0039.0131.71666
15077 Predosa – Italy Fax 0039.0131.71696
www.termignoni.it info@termignoni.it

DOTAZIONE / PACKING LIST page 3/3

H105

Honda Integra

Sil Omol.

N°1 SILENZIATORE - SILENCER H105

N°1 FASCETTA INNESTO - SMALL METAL CLAMP cod.TER209

N°3 RONDELLA 8x16 - WASHER 8x16 cod. 6592/I M8

N°2 VITE TCEI M8X20 - ROUND HEAD SCREW M8X20 cod. 5931/I M8X20

N°1 VITE TE M8X20 - HEX HEAD SCREW M8X20 cod. 5739/I M8X20

N°1 VITE M5X6 - SCREW M5X6 cod. 5931/I M5X6

N°1 TERMOISOLANTE - HEAT INSULATION cod. TH272

